

<b>Flachdachausstieg</b> mit Treppe 3-teilig oder Alu-Scherentreppe		Raumhöhe bis 270.0 cm Futterhöhe bis 60.0 cm		
<b>Normgrössen</b>	<b>rohe Deckenaussparung</b> (Länge x Breite in cm) (auch in anderen Grössen lieferbar Preise auf Anfrage)	<b>130 x 70</b>	<b>150 x 75</b>	
<b>Varianten</b>		120/60 125/60 120/65 125/65 120/70 125/70	140/70 140/80	
Modell 71	Treppe 3-teilig in Holz	Tritttiefe 9.0 cm	2290.--	2410.--
Modell 71	Treppe 3-teilig in Holz	Tritttiefe 13.0 cm		2640.--
Modell 71	Alu-Scherentreppe	Tritttiefe 14.0 cm	2630.--	2750.--
Modell 71	Alu-Scherentreppe elektromechanischer Antrieb	Tritttiefe 14.0 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>Gegen Mehrpreis</b>				
Massanfertigung	Abweichungen der Normgrösse bis 10 cm pro Seite		120.--	120.--
Deckelabdeckung	Cu-Ti-Zink		290.--	290.--
	Cr-Ni-Stahl		290.--	290.--
	Kupfer		290.--	290.--
	Uginox		290.--	290.--
	Ugitop		290.--	290.--
Unterer Deckel isoliert	Abb. 1 Normale Ausführung		inkl.	inkl.
	Abb. 2 Lippendichtung		80.--	80.--
	Abb. 3 Deckel isoliert 40 mm mit Lippendichtung		190.--	190.--
	Abb. 4 Spezial-Isolationsdeckel $U_g = 0.41 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Montagezuschlag Fr. 90.00)		550.--	550.--
Oberer Deckel isoliert	Oberer Deckel isoliert 40 mm mit Lippendichtung, unterer Deckel mit Luftschlitz		570.--	570.--
	Oberer Deckel isoliert 80 mm Minergie mit Falz und Lippendichtung, unterer Deckel mit Luftschlitz		1290.--	1290.--
Deckenanschluss	A Deckleiste 50 x 12 mm		inkl.	inkl.
	B Flacheisenrahmen 50 x 3 mm		130.--	130.--
	C Winkeleisenrahmen 51 x 22 x 4 mm grundiert		250.--	250.--
	D für Täfer bis 15 mm		inkl.	inkl.
	E Kante BU		40.--	40.--
Montage	Richtpreis bis 15 km ab Rümlang		780.--	780.--
<b>Dachausstieg</b> ohne Treppe				
<b>Normgrössen</b>	<b>rohe Deckenaussparung</b> (Länge x Breite in cm) (auch in anderen Grössen lieferbar Preise auf Anfrage)	<b>175 x 75</b>	<b>195 x 95</b>	<b>215 x 95</b>
Modell 3 isoliert	Deckel 40 mm isoliert mit Lippendichtung Futter Höhe 25.0 cm mit Aufdopplung 10 cm ohne Treppe	2500.--	2750.--	2950.--
Modell 4 nicht isoliert	Deckel ohne Isolation und Lippendichtung Futter Höhe 25.0 cm ohne Aufdopplung ohne Treppe	2100.--	2350.--	2550.--
<b>Gegen Mehrpreis</b>				
Massanfertigung	Abweichungen der Normgrösse bis 10 cm		160.--	160.--
Deckelabdeckung	Cu-Ti-Zink		600.--	720.--
	Cr-Ni-Stahl		600.--	720.--
	Kupfer		600.--	720.--
	Uginox		600.--	720.--
	Ugitop		600.--	720.--
Lichtkuppel	3-schalig aus Acrylglas opal (196 x 96 cm)	1990.--	1990.--	1990.--
Elektro-Motor Futtereinfassung Montage	Hubzylinder bauseits	1590.--	1590.--	1590.--
		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

## Flachdachausstieg mit RWA System mit Treppe 3-teilig

Raumhöhe bis 270.0 cm  
 Futterhöhe bis 60.0 cm

Normgrössen	rohe Deckenaussparung (auch in anderen Grössen lieferbar Preise auf Anfrage)	Länge x Breite	Rauchgasöffnung
		150.0 x 75.0 cm	0.65 m2
		150.0 x 80.0 cm	0.70 m2
		150.0 x 85.0 cm	0.75 m2
		150.0 x 90.0 cm	0.85 m2
		150.0 x 95.0 cm	0.90 m2
		150.0 x 100.0 cm	0.95 m2

Modell 71 mit RWA System mit Treppe 3-teilig, unterer Deckel mit Lamellenrost Deckenanschluss mit Winkeleisenrahmen, Rauchabzug-Ausstiegsdeckel isoliert 40 mm mit Lippendichtung. RWA Steuerungszentrale im Futter montiert. Inklusive Deckelabdeckung nach Wahl. Rauchabzug-Ausstiegsdeckel mit elektromechanischem Antrieb, mit Rauchabzugstaster und Lüftungstaster = Ausstiegstaster. ab 7950.--

### Gegen Mehrpreis

Massanfertigung	Abweichungen der Normgrösse bis 10 cm pro Seite		120.--
Oberer Deckel isoliert	Minergie 80 mm mit Falz und Lippendichtung		720.--
Montage	Richtpreis bis 15 km ab Rümlang		780.--

## Dachluke mit / ohne RWA System ohne Treppe

Normgrössen	Deckenlichtmass (auch in anderen Grössen lieferbar Preise auf Anfrage)	Länge x Breite	RWA-Querschnitt	Rauchgasöffnung
		120.0 x 60.0 cm	120.0 x 60.0 cm	0.72 m2
		120.0 x 65.0 cm	120.0 x 65.0 cm	0.78 m2
		120.0 x 70.0 cm	120.0 x 70.0 cm	0.84 m2
		140.0 x 60.0 cm	140.0 x 60.0 cm	0.84 m2
		140.0 x 65.0 cm	140.0 x 65.0 cm	0.91 m2
		140.0 x 70.0 cm	140.0 x 70.0 cm	0.98 m2
		160.0 x 60.0 cm	160.0 x 60.0 cm	0.96 m2
		160.0 x 65.0 cm	160.0 x 65.0 cm	1.04 m2
		160.0 x 70.0 cm	160.0 x 70.0 cm	1.12 m2

Dachluke 1-teilig isoliert Holzfutter mit 10 cm Aufdopplung. Deckel 40 mm isoliert mit Lippendichtung. Ohne Hebehilfe und Verschluss. Futterhöhe 25.0 cm. Mit oder ohne RWA Funktion. Auf Betondecke montiert auf Anfrage

### Gegen Mehrpreis

Dachluke 2-teilig isoliert	Deckel 2-teilig		auf Anfrage
Dachluke mehrteilig isoliert	Deckel mehrteilig		auf Anfrage
Oberer Deckel isoliert	Minergie 80 mm mit Falz und Lippendichtung		auf Anfrage
Lamellenrost	mit je 1 Motor		auf Anfrage
Deckel oben und unten	3-schalig aus Acrylglas opal		auf Anfrage
Lichtkuppel	4-Seiten Stufenglas mit Emailstreifen (ESG / VSG)		auf Anfrage
Isolierverglasung	RWA Elektromotor 24V		auf Anfrage
	RWA Steuerungszentrale		auf Anfrage
RWA-Zubehör	Rauchabzugstaster		auf Anfrage
	Lüftungstaster		auf Anfrage
	Wind-Regenmelder		auf Anfrage
	Optischer Rauchmelder		auf Anfrage